

MODELO
RBMX315

TALLAS 24-27 CM

FUSION FLEXWEAVE™ WORK

FICHA TÉCNICA



PLANTILLA

EVA
Extraíble.
Ideal para absorber impacto.



ENTRESUELA

Floatride Energy
Otorga una comodidad excepcional y un óptimo retorno de energía.



CONSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN

Pegado se distingue por su confort, ligereza y gran flexibilidad.



CORTE

Tejido Ultraknit y Flexweave™
Respirable, ultraligero ofrece un buen soporte, flexibilidad y durabilidad.



FORRO

Malla de nylon que absorbe la humedad.



COMP
TOE

XTR
COMPOSITE

CASCO

No metálico / Imperceptible.
El casco XTR provee espacio extra para los dedos del pie, lo cual lo hace muy cómodo.



SR
ASTM
F3445

SUELA SR

Hule resistente al resbalamiento. La suela fue diseñada para tener un nivel superior de agarre en distintas superficies.



CALZADO DIELÉCTRICO

Este calzado provee al usuario una protección secundaria en riesgo de choque eléctrico.



CHASIS

Anti Torsión provee mejor soporte.



CERTIFICADO

NOM-113-STPS-2009

NOM-STPS- CIATEC

ASTM F2413-18
SR-ASTM F3445



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hule resistente al resbalamiento Flexweave™, Floatride Energy, puntera de protección extra amplia, 100% calzado libre de metal. Calzado Dieléctrico.



LIBRE DE METAL

Ojillos no metálicos. Ideal para trabajos en donde se encuentren detectores de metal.

USO RECOMENDADO: Trabajo Semi-Pesado

