

MODELO  
**RBMX4318**

TALLAS 25-32 CM

# FUSION FLEXWEAVE™ WORK

FICHA TÉCNICA



**CORTE**  
Tejido Ultraknit y Flexweave™  
Respirable, ultraligero ofrece un buen soporte, flexibilidad y durabilidad.



**FORRO**  
Malla de nylon que absorbe la humedad.



**COMP TOE**  
**XTR**  
COMPOSITE

**CASCO**  
No metálico / Imperceptible.  
El casco XTR provee espacio extra para los dedos del pie, lo cual lo hace muy cómodo.



**PLANTILLA**  
EVA extraíble  
Ideal para absorber impacto.



**SR**  
ASTM F3445

**SUELA SR**  
Hule resistente al resbalamiento. La suela fue diseñada para tener un nivel superior de agarre en distintas superficies.



**ENTRESUELA**  
Floatride Energy  
Otorga una comodidad excepcional y un óptimo retorno de energía.



**CONSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN**  
Pegado se distingue por su confort, ligereza y gran flexibilidad.



**CALZADO DIELÉCTRICO**  
Éste calzado provee al usuario una protección secundaria en riesgo de choque eléctrico.



**CHASIS**  
Anti Torsión  
provee mejor soporte.



**CERTIFICADO**  
NOM-113-STPS-2009  
**NOM-STPS** CIATEC  
ASTM F2413-18  
SR-ASTM F3445



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
Hule resistente al resbalamiento Flexweave™, Floatride Energy, puntera de protección extra amplia, 100% calzado libre de metal. Calzado Dieléctrico.



**LIBRE DE METAL**  
Ojillos no metálicos. Ideal para trabajos en donde se encuentren detectores de metal.

USO RECOMENDADO: Trabajo Semi-Pesado

